



Datablad

SBS Klæbeasfalt

DATO: 01-10-2024 / VERSION: 4

Phønix Tag Materialer SBS klæbeasfalt er et elastisk specialprodukt, anvendes til klæbning af tagpap på hældningstage, til reparation af tagpaptage samt ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende.

Det bedste resultat opnås ved at påføre SBS Klæbeasfalt på et tørt, rent og fast underlag.

SBS Klæbeasfalt trækkes ud med tandspatel.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C.

SBS Klæbeasfalts produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



Produkt navn:
SBS Klæbeasfalt

Produkt nummer:
1143

PRODUKT BESKRIVELSE

Produktet er et sejtflydende specialbitumen-opløsning tilsat SBS samt klæbeforbedrer.

DIMENSIONER

Patroner L.	Farve	Antal pr. palle	Lev. kode	Nettovægt kg/palle
0,3 (patron)	Sort	300 12 patr. pr. karton	A	93

TEKNISKE DATA

Egenskab	Enhed	Værdi
Forbrug	l/m ²	1 - 2 (afhængig af opgaven)
Massefylde	g/cm ³	1,05
Bitumenindhold	%	ca. 25 - 35
Opløsningsmiddelindhold	%	ca. 20 - 25
Flammepunkt	°C	ca. 37
Brandfareklasse	II-1	
National mærkning	2-3 1993 (MAL-kode)	
Fortydning	Mineralsk terpentin	
Afrensning	Oliefjerner/terpentin	
Praktisk tørretid	Timer	ca. 5 (afhængig af temperatur og ventilation)

KUNDEINFORMATION:

Brugsanvisning:

Se vedligeholdelsesguiden på
www.phonixtagmaterialer.dk

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

PRODUCENT/LEVERANDØR

Nordic Waterproofing/Phønix Tag Materialer

Vester Allé 1

6600 Vejen, DK

Tlf: (+45) 79 96 21 00

info@phonixtagmaterialer.dk

www.phonixtagmaterialer.dk